

## 製品安全データシート

販売会社：酒井重工業（株）  
連絡先：酒井重工業（株）技術研究所  
〒349-1125  
埼玉県北葛飾郡栗橋町高柳2626  
TEL :0480-52-6131（代）  
FAX :0480-52-0117

<b>製品名</b> ：ネッパランSS	
<b>物質の特定</b>	単一製品・混合物の区分：混合物 成分及び含有量：界面活性剤 30% 水 70%
<b>危険有害性の分類</b>	危険性：非危険性液体 有害性：眼に軽度の刺激があるが有害性は弱い 環境影響：易生分解性
<b>応急措置</b>	1 皮膚についた場合：触れた部位を水で洗い流す。 2 目に入った場合：直ちに流水で洗眼する。 3 誤飲した場合：直ちに吐き出し、うがいする。
<b>火災時の措置</b>	消火方法：火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 消火剤：粉末、泡、水
<b>漏出時の措置</b>	・少量の場所は、ウェス等で拭き取る。 ・大量の場所は、漏洩した液は、土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後出来るだけ空容器に回収し、許可を受けた廃油専門業者に引き取りを依頼する。
<b>取り扱い及び保管上の注意</b>	貯蔵時最高最低温度：常温、流動点近くの温度は避ける 輸送・積みおろし時の最高最低温度：常温 最高貯蔵期間：品質変化が認められない期間（タンク、ドラム）の貯蔵 加熱許容温度：自然保管下（40℃以下）の状態でも可、変色に注意 その他：水分及び異物の混入避ける。貯蔵する際は直射日光を避け冷暗所での保管。防災が整備された危険物貯蔵庫で保管
<b>曝露防止装置</b>	管理濃度：設定なし 許容濃度：設定なし 保護具：保護眼鏡、保護手袋等
<b>物理/化学的性質</b>	外観等：透明液状 沸点：100℃ 揮発性：常温では殆ど無し 融点：0℃ 密度：1.03（15℃） 初留点：100℃ 溶解度：水に可溶（白濁する）
<b>危険性情報</b>	引火点：無し 可燃性：無し 発火性：通常では自然発火はない。水との反応性はない。 燃焼生成物：炭酸ガス、水蒸気

高温時分解生成物 : 炭化水素ガス、炭酸ガス等

忌避物質 : アルカリ剤

強酸性 / 強アルカリ性物質との反応 : 反応性あり。この物質との接触を避ける

---

**有害性情報**

皮膚腐食性 : 無し

刺激性 : 無刺激または軽い一過性刺激に止まる

急性毒性 : LD<sub>50</sub> (マウス) > 100 g / kg

---

**環境影響情報**

分解性 : 易生分解性

魚毒性 : TLM 3,000 ppm

その他 : ND

---

**主な適用法令**

: 該当せず